



Protección contra cortes

KRYTECH 557

Bajo riesgo - ISO B



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL B

EN388



4343B

CAT.2



DESTREZA

EN 420:
5/5

ISO 13997:

5.3 N

Protección estándar para manipulaciones complicadas en entornos razonablemente limpios

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Ergonómico y anatómico: excelente destreza y disminución de la fatiga en la mano



Durabilidad

- Apropiado para trabajos de larga duración: excelente resistencia a la abrasión
- Parche de nitrilo reforzado en las zonas más expuestas de la mano, para una mayor durabilidad



Protección de la piel

- Contiene trazas de DMF dentro de los límites establecidos para un uso profesional



Lavabilidad

- Lavable hasta 5 veces a 40°C sin ninguna alteración en el rendimiento*, lo que permite prolongar la vida útil de los guantes, reducir los costes y los residuos.

INDUSTRIAS

- industria automovilística/mecánica
- Industria de la construcción (carpintería/ebanistería)
- Construcción (Techadores/Soladores/Cristaleros)
- Construcción (Climatización/fontanería)
- Industria del papel

APLICACIONES

- Manipulación de cartón y papel
- Instalación de estructuras de acero
- Ensamblaje
- Atornillado
- Manipulación de partes metálicas
- Colocación de azulejos, marcos o paneles de zinc
- Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes



Protección contra cortes

KRYTECH 557

Bajo riesgo - ISO B

(SÍMBOLOS)

EN388		PELIGROS MECÁNICOS	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
4	3	4	3 B
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protección contra impactos (opcional)
			Resistencia al corte conforme a ISO 13997
			Resistencia a la perforación
			Resistencia al desgarro
			Resistencia a los cortes
			Resistencia a la abrasión

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Gris
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	8.3E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	6.8E+9 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 50 pares/cartón
----------	--

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/02/19/0612
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Pruebas realizadas con guantes sin usar (es decir, nuevos), lo que difiere de la realidad sobre su uso en el terreno.