



Proteccion quimica

# VITAL 124

Salpicaduras | desgaste intermitente

Finura del tacto en medios poco agresivos



PROTECCIÓN QUÍMICA  
**TIPO B**

EN388



0010X

EN ISO 374-1



TIPO B  
KPT

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 421



CAT.3



0334

DESTREZA

EN 420:  
5/5

## VENTAJAS ESPECÍFICAS



### Comodidad

- Excelente destreza gracias a la flexibilidad del látex natural
- Comodidad y absorción de la transpiración gracias al flocado de algodón



### Durabilidad

- Buena resistencia

## INDUSTRIAS

- Industria mecánica
- Industria alimenticia
- Administraciones públicas (servicios de limpieza)

## APLICACIONES

- Tareas comunes de limpieza
- Montaje de piezas pequeñas, grasientas y sin grasa
- Manipulación de detergentes domésticos



Proteccion quimica

# VITAL 124

Salpicaduras | desgaste intermitente

## ( SÍMBOLOS )

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

0 0 1 0 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protección contra impactos (opcional)

Resistencia al corte conforme a ISO 13997

Resistencia a la perforación

Resistencia al desgarro

Resistencia a los cortes

Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA



K: Sosa cáustica al 40%  
P: Peróxido de hidrógeno 30 %  
T: Formaldehído 37 %

TIPO B

EN 421

CONTAMINACIÓN RADIATIVA



EN ISO 374-5

MICROORGANISMOS

Protección contra bacterias, hongos y virus



VIRUS

## ( DETALLES DEL PRODUCTO )

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Látex natural
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Amarillo
Longitud (cm)	30
Grosor (mm)	0.35
Tamaño	6 7 8 9 10

## ( DETALLES LOGÍSTICOS )

Embalaje	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón
----------	---

## ( LEGISLACIÓN )

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/03/18/0525
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edit 29/08/2022